

Solar Modules / Solarmodule

Sun Peak SPR (with Standard4)

310254, 310255 • 11/2016

Solar Modules Sun Peak monocrystalline modules has multiple advantages. These modules are made with back-contact monocrystalline solar cells which are aesthetically pleasing in appearance. The cells have a unique structure, different from conventional cells, they yield average conversion efficiencies up to 20%.

The new Sun Peak solar module line is equipped with Standard 4 connectors!

Product Features:

- Photovoltaic modules made with unique back connected cells
- Cells with high conversion efficiency up to 20%
- Manufactured in ISO9001 certified factory
- Design to charge 12 to 48 V batteries for off-grid remote systems
- Made with high quality materials which qualifies high reliability of modules
- Standard 4 connectors for easy installation!

Die Solarmodule Sun Peak SPR verfügen über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20% höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Sie sind ideal für netzferne Anwendungen und optisch ansprechend.

Die neue Sun Peak Serie verfügt über Standard 4 Verbinder!

Besondere Merkmale:

- Photovoltaik-Module mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
- Über 20% Wirkungsgrad
- Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren
- Für 12 V- bis 48 V-Batterien in Off-Grid-Systemen
- Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
- Standard4 Verbinder für die einfache installation



Sun Peak SPR 140_12

Sun Peak SPR 140_24



Standard4 connectors /
Standard4 Verbinder

Find technical data on the next page.
Technische Daten auf der nächsten Seite.

Technical Data	Technische Daten			Sun Peak SPR 140_12	Sun Peak SPR 140_24
Electrical Parameters	Elektrische Parameter				
Systemvoltage	Systemspannung	VDC	V	12	24
Max Power	Maximale Nennleistung	Pmp	W	140	
Voltage at Max Power	Spng. bei Maximalleistung	Vmp	V	17,6	36
Current at Max Power	Strom bei Maximalleistung	Imp	A	7,95	3,89
Open Circuit Voltage	Leerlaufspannung	Voc	V	20,8	43,2
Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	Isc	A	8,59	4,20
Cells	Zellen			36x4 mono back contact	72x2 mono back contact
Cell Efficiency	Zellen Leistungsfähigkeit		%	18,88	18,72
Max Power Tolerance	Max. Leistungstoleranz		%	+5% / -0%	
Max System Voltage	Max. Systemspannung		V	70	
Operating Temperature	Betriebstemperatur		°C	- 40 ... + 85	
Mechanical Parameters	Mechanische Parameter				
Frame	Rahmen			Scratch Resistant Anodized Aluminum with Twin – Wall Profile Eloxiertes, kratzfestes Aluminium – Hohlkammerprofil	
Glass	Glas			Tempered glass / gehärtetes Glas	
Junction Box	Anschlussdose	IP		65	
Cable cross section	Kabelquerschnitt		mm ²	4	
Cabel length	Kabellänge	l	mm	900	
Connector	Stecker			Standard4	
Dimensions	Abmessungen	X x Y x Z	mm	1082x796x35	
Mounting Holes Pitch	Befestigungslochabstand	x1/y/x2	mm	643 / 768 / -	
Mounting Holes Pitch Diam.	Befestigungslochdurchmesser	d1	mm	7x11	
Weight	Gewicht		kg	12,3	
Temperature Coefficients	Temperaturkoeffizienten				
Power	Leistung	TK_P	%	-0,38	
Open Circuit Voltage	Leerlaufspannung	TK_Voc	%	-0,29	
Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	TK_Isc	%	0,05	
Packaging	Verpackung			single / einzeln	
Art.-No.	Art.-Nr.			310254	310255

